



Antislip Profielen 03

Aluminium 3005-16 H66

Halffabricaten Type 03™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standards. Het assortiment halffabricaat van PcP. Type 03™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren Halffabricaat Type 03™ uit aluminium met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan $\varnothing 14$ mm omhoog gaten voor antislip en $\varnothing 8,5$ mm geperste gaten voor afwatering. PcP. heeft een groot assortiment standaard halffabricaten Type 03.

Halffabricaat type 03 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Profiel design	Bend [L]

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Trappen



Gerelateerde producten





Veiligheidsrooster O3

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	100	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020146100p
6000	150	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020156100p
6000	200	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020166100p

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP



PcP Product name
OPTIMO Plank O3