



Antislip Profielen G

Staal 240 YP

Halfabricaten type G worden vaak inpandig gebruikt en worden gekenmerkt door een verhoogd oppervlak met antislip door rubber doppen. Halfabricaten type G met rubber doppen hebben antislip – zelfs op blote voeten. Type G halfabricaten worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards en PcP. heeft standaard halfabricaten op voorraad zodat een snelle levering gegarandeerd is.

Halfabricaat type G is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Publieks vriendelijk	
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Inpandige trappen en bordessen


Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster G

Antislip Traptreden G

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	150	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038000100p
3000	150	44	3	Thermisch verzinkt		C038000101p
3000	200	46	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038010100p
3000	200	46	3	Thermisch verzinkt		C038010101p
3000	250	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038020100p
3000	250	44	3	Thermisch verzinkt		C038020101p



PcP

Product name
OPTIMO Plank G