



# Profils G

## Acier 240 YP

Les profils type G se caractérisent par leur surface bombée et les trous destinés à recevoir des tampons amortisseurs ou au drainage. Le type G est utilisé dans tous les domaines où il est impératif d'avoir une surface fermée et antidérapante et sont particulièrement adaptés aux salles d'eau. S'applique aussi pour des surfaces qui doivent être laquées comme les tampons évitent d'user la peinture sur l'acier. Les profils type G peuvent être utilisés comme éléments isolés ou soudés en caillebotis. Disponibles en longueurs ou sur-mesure.



### Spécifications

Passage d'air	~0 %
Entraxe des perforations	50 x 50 mm
Conçu pour la circulation piétonne avec des talons aiguilles	
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
	550 °C

### Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance  
Pour les passerelles et les escaliers en intérieur

## Produits connexes

---

Caillebotis G

---

Marches D'Escaliers G

---

## Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface		No. d'article
3000	150	44	3	Non traité	Article en stock	C038000100p
3000	150	44	3	Galvanisé à chaud		C038000101p
3000	200	46	3	Non traité	Article en stock	C038010100p
3000	200	46	3	Galvanisé à chaud		C038010101p
3000	250	44	3	Non traité	Article en stock	C038020100p
3000	250	44	3	Galvanisé à chaud		C038020101p

