



# Antislip Profielen G

## Staal 240 YP

Halfabricaten type G worden vaak inpandig gebruikt en worden gekenmerkt door een verhoogd oppervlak met antislip door rubber doppen. Halfabricaten type G met rubber doppen hebben antislip – zelfs op blote voeten. Type G halfabricaten worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards en PcP. heeft standaard halfabricaten op voorraad zodat een snelle levering gegarandeerd is.

Halfabricaat type G is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

- Looppaden en Onderhoudsbordessen
- Inpandige trappen en bordessen

## Gerelateerde producten

---

Veiligheidsrooster type G

---

Antislip Traptreden G

---

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	150	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038000100p
3000	200	46	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038010100p
3000	250	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038020100p

