



Peldaño 22/33

Hierro 240 YP

Peldaño estándar en acero con mallas 22x33 mm. Los laterales tienen agujeros para atornillar. Pida nuestros peldaños de rejilla en dimensiones estándar en acero galvanizado en caliente para una entrega rápida. Si necesita otras medidas o tamaños de malla, podemos adaptar los peldaños a sus necesidades. También podemos fabricarlos con pletinas portantes y separadoras dentadas o aserradas. Contáctenos para cualquier consulta técnica o solicitud de precios.



Especificaciones

Directrices PTV	25-35 Moderate Slip Potential
PTV Seco promedio	60
PTV Mojado promedio	25
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	85 %
Distancia entre pletinas portantes (Ma)	22 mm
Distancia entre pletinas transversales (Mc)	33 mm
	550 °C

Aplicaciones

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Tratamiento	Peso (kg)	En almacen / En stock	Número de artículo
600	150	50	Galv	3,60	Según pedido	F250010101
700	150	50	Galv	4,20	Según pedido	F250020101
600	200	50	Galv	4,40	Artículo de stock	F250030101
700	200	50	Galv	5,10	Artículo de stock	F250040101
800	200	50	Galv	5,80	Artículo de stock	F250050101
700	250	50	Galv	5,90	Artículo de stock	F250070101
800	250	50	Galv	6,70	Artículo de stock	F250080101
1000	250	50	Galv	8,30	Artículo de stock	F250090101
800	300	50	Galv	7,80	Artículo de stock	F250100101
900	300	50	Galv	8,50	Artículo de stock	F250110101
1000	300	50	Galv	9,80	Artículo de stock	F250120101
1200	300	50	Galv	13,00	Artículo de stock	F250130101
900	250	50	Galv	7,60	Artículo de stock	F250140101
500	150	50	Galv	3,10	Según pedido	F250000101

Ancho (Pw) (mm)	Altura total (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
250		50	15	13	13	17	142
300		50	15	13	13	17	190

