



Steg Industrial ASN 33/33

Stål 240 YP

Stabilt trappsteg i stål med maskvidd 33x33 mm. Standardstorlekar finns på lager i både obehandlat och varmförzinkat stål. Önskar du andra mått eller maskvidder kan vi tillverka steg efter dina behov. Vi kan även producera steg i tandat utförande i en eller båda riktningarna. Kontakta oss för priser eller om du önskar andra dimensioner och utformningar.



Specifikationer

Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	88 %
Avstånd mellan bärstål (Ma)	33 mm
Avstånd mellan fyllstål (Mc)	33 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm enligt EN ISO 14122
	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Raka trappor

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Ytbehandling	Vikt (kg)	Artikelnr.
900	270	30	Varmförzinkad	5,80	F260000101
1000	270	30	Varmförzinkad	6,38	F260010101
900	300	30	Varmförzinkad	6,45	F260020101
1000	300	30	Varmförzinkad	7,09	F260030101

Endeplate dimension

Bredd (Pw) (mm)	Total höjd (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
270		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

