



# Trin Industri ASN 33/33

## Stål 240 YP

Standard gittertrin med 33x33 masker. Fremstillet i stål 240 YP og kan leveres ubehandlet eller varmgalvaniseret i henhold til EN 1461. Vi har flere standardstørrelser på lager, men kan også fremstille gittertrin efter forespørgsel. Gittertrin kan tilpasses i længden, bredden og højden og med forskellige muligheder for maskestørrelse. Endvidere kan vi supplere bære- og fyldstave med savtakker (serrateret) for at åbne større skridsikkerhed. Ståltrinet er monteret endeplader med bolthuller for nem montering på trappevaner.



### Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	88 %
Afstand mellem bærestave (Ma)	33 mm
Afstand mellem fyldstave (Mc)	33 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm iht. EN ISO 14122
	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

## Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	Overfladebehandling	Vægt (kg)	Lagerstatus	Varenr.
900	270	30	Varmgalvaniseret	5,80	På forespørgsel	F260000101
1000	270	30	Varmgalvaniseret	6,38	På forespørgsel	F260010101
1000	300	30	Varmgalvaniseret	7,09	På forespørgsel	F260030101

## Dimensioner på endeplade

Bredde (Pw) (mm)	Total højde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
270		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

