



# Veiligheidsrooster Plain

## Roestvaststaal

Geperforeerde maasroosters CUBE® Plain hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte, hierdoor behoudt het rooster zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. Hoe groter de overspanning, hoe lager het gewicht in verhouding is tot het traditionele persrooster. CUBE® Plain maasroosters worden aanbevolen voor toepassingen in industrieën waar hygiëne en een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.

Veiligheidsroosters en profielen type Cube worden in verschillende afmetingen geproduceerd.



## Specificaties

Luchtstroom	50-56 %
Afvoergaten	34x34 mm
Matrix antislipgaten	43,5 x 43,5 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2

## Geschikte toepassingsgebieden

Ventilatie roosters

## Gerelateerde cases

---

Plafondbekleding - Hising Brug - Göteborg, Zweden

---

## Accessoires

---

Roosterklem

---

## Gerelateerde producten

---

Veiligheidsrooster Oyster

---

Veiligheidsrooster Dimple

---

Veiligheidsrooster Round

---

Roosterklem

---

## Andere beschikbare materialen

---

Staal 240 YP

---