



Gitterrist 33/33

Stål 240YP

Fremstilles i standardstørrelser eller etter spesialmål. Avstanden mellom bærestavene er 33 mm og 33 mm mellom fyllstavene. Gitterrist 33/33 overholder 35 mm kulekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Det kan som tillegg kjøpes festemateriell for montering til konstruksjon. Vi lagerfører mange dimensjoner og har kort leveringstid på et stort utvalg rister.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	85 %
Avstand mellom bærestaver (Ma)	33 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	33 mm
Kulekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2
	550 °C

Utvalgte referanser

Tilbehør

Topplips MA33

Bunnklips

Relaterte produkter

Topplips MA33

Bunnklips

Kum P14

Kum P15

Kum m/underløp P16

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Kantstål (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202210101
500	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202220101
500	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202230101
500	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202240101
600	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202250101
600	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202260101
600	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202270101
700	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202280101
700	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202290101
700	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202300101
750	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202310101
750	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202330101
800	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202340101
800	800	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202350101
800	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202360101
800	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202370101
900	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202380101
900	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202390101
900	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202400101
1000	500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202410101
1000	600	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202420101
1000	800	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202430101
1000	1200	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202450101
500	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202470101
600	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202480101
800	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202490101
1000	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202500101
1000	1500	30	2	30x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202510101
1200	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202520101
1000	400	25	2	25x3	Varmgalvanisert		F202920101
1000	500	30	2	30x3	Varmgalvanisert		F202930101
1000	600	30	2	30x3	Varmgalvanisert		F202940101
1200	600	30	2	30x3	Varmgalvanisert		F202950101

1250	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert		F202960101
1000	1000	30	3	30x3	Varmgalvanisert		F202980101
250	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F203110101
750	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202320101
1000	1000	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202440101
1000	1500	25	2	25x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202460101
300	1000	30	2	30x3	Varmgalvanisert	Lagervare	F202530101