




Skjærerist 33/33

Stål 240YP

Standard gitterrist som kan videre bearbeides og skjæres til på plassen. En hurtig og sikker løsning som vi lagerfører på fabrikken. Skjærerist i stål 240 YP er som standard med 33x33 masker uten kantstål. Ut over våre standard dimensjoner, produseres også skjærerister i større mengder på spesialmål etter forespørsel. Utover lengde, bredde og høyde kan vi dimensjonere maskestørrelser i uttallige variasjoner, samt tilføye serratering for økt sklisikkerhet.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	88 %
Avstand mellom bærestaver (Ma)	33 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	33 mm
Kulekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2
	550 °C


Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
2000	1000	25	2	Ubehandlet	På forespørsel	F202200100

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål AISI 304

Rustfritt syrefast stål AISI 316



PCP Product name
Mesh Grating 33/33 - No Grating