



Panel STAR

Stål 240 YP

Anvendes hvor der stilles krav om høj skridsikkerhed og god dræningsevne, og kendetegnes ved store savtakkede huller. Panelerne svejses ofte sammen til riste eller afkortes til trappetrin.



Specifikationer

| | |
|----------------|---|
| Skridsikkerhed | R11 = 27° > hældning > 19° iht. DIN 51130 |
| Friareal | 25-27 % |
| Optrækshuller | Serrateret ø21 mm |
| Drænhuller | ø21 mm |
| C-C grid | 50 x 40 mm |
| Kuglekrav | 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| | 550 °C |

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
 Altaner
 Industri - Kemisk industri og rensningsanlæg
 Transport - Lastbiler, gravemaskiner

Relaterede produkter

Rist STAR

Standard dimensioner

| L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenr. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3000 | 250 | 34 | 3 | Ubehandlet | På forespørgsel | C034040100p |
| 3000 | 200 | 36 | 3 | Ubehandlet | På forespørgsel | C034050100p |
| 3000 | 150 | 34 | 3 | Ubehandlet | Lagervare | C034030100p |