

Peldaño de gato 02

Hierro 240 YP

Peldaño de gato para escaleras verticales con inclinación de 75° a 90°. Clasificado en la clase de seguridad antideslizante más alta R13 según DIN 51130. Los orificios abocardados y de drenaje garantizan que el agua se disidita para que la superficie se quede seca y antideslizante. Los peldaños de gato se almacenarán en longitudes de 2100 mm o se fabricarán a medida, con o sin cortes en los extremos.



Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Directrices PTV | 36+ Low Slip Potential |
| PTV Seco promedio | 62 |
| PTV Mojado promedio | 50 |
| Capacidad antideslizante | R13 = slope >35° según DIN 51130 |
| Espaciado | V10 según DIN 51130 |
| Área libre | 20-25 % |
| Agujeros abocardados | 9 mm |
| Agujeros de drenaje | 5 mm |
| Distancia entre centros | 25 x 25 mm |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C |

Aplicaciones

Productos estandar

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento | En almacen / En stock | Número de artículo |
|------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 400 | 30 | 30 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F140000100 |
| 500 | 30 | 30 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F140010100 |
| 2100 | 30 | 30 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | F140020100 |

Otros materiales disponibles

Aluminio 3005-16 H66

AISI 304

AISI 316