




NO. 00305



elefant rist
- the original...

Elefantriste A/S Ydeevnedeklaration

Certificate No. 0200-CPR-8274 v. 2



1. Byggevaretype

DENSA™ 2.5 Alu Sokkelrende

2. Byggevaridentifikation

Sokkelrenden består af en sokkelrende med afstandsstykker og samlebeslag i aluminium. Det tiltænkes at sokkelrenden anvendes med to 1250x195mm gitterriste.

Renden findes som standard 200 mm. i bredden, og 2500 mm. i længden.

Den komplette sokkelrende er 185 mm. høj (incl. Rist).

Kassen og samlebeslag er produceret af 2,5 mm. Plade, afstandsstykker 3mm plade.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse

Sokkelrenden anvendes hvor der er ønske om niveaufri adgang, primært ved byggeri i mere end én etage. Det tiltænkes at sokkelrenden tilsluttes regnvandssystemet.

Sokkelrenden giver optimal ventilation til sokkelen, og sikrer at vandet ledes til afløb.

Det er vigtigt at sokkelrenden anvendes som tilsigtet.

I modsat fald kan Elefantriste A/S ikke påtage sig ansvar for den i pkt. 8 beskrevne ydeevne.

4. Fabrikantens navn og adresse

Elefantriste. A/S
Norgesvej 5
DK-7480 Vildbjerg

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

Ikke relevant.

6. System til evaluering og kontrol af AVCP


2 +

7. Notificeret organ

Force Certification A/S
Park Allé 345
DK-2605 Brøndby



NO. 00305



elefant riste
- the original...

8. Deklareret ydeevne

Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Geometriske data	Opfylder kravene til grundlæggende geometriske tolerancer	DS/EN 1090-3
Svejselighed	N/A	N/A
Brudsejhed Slagsejhed	F0,2 min. 180 MPa	EN 1999-1-1 EN 485/515/573
Bæreevne	4 kN på 100 x 100 mm	DS/EN 1990 EN 1999-1-1
Udmattelsesstyrke	N/A	N/A
Opførsel under brand	Klasse A1	DS/EN 1090
Afgivelse af Cadmium og Cadmium-forbindelser	Ikke forekommende	Deklareres efter EU standard for de relevante materialer.
Emission af radioaktivitet	Ikke forekommende	Deklareres efter EU standard for de relevante materialer.
Holdbarhed		I overensstemmelse med kravene i komponentspecifikationen.
Udførelsesklasse (EXC)	EXC 1	DS/EN 1090-1,2; ISO 3834-2
Henvielse til komponentspecifikationen	Elefantriste A/S, Teknisk Katalog	

**9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af:**

Vildbjerg, marts 2021

Michael Habekost
Teknisk Chef