



Pressveist sikkerhetsrist SP Ma 41,4/Mc 101,6

S235JR

Offshore rister er spesielt utviklet for bruk innen offshore industrien. Ett eller to snojern er plassert mellom bærestavene for å redusere avstanden mellom disse. Ved å halvere avstanden mellom bærestavene forhindrer man at verktøy eller andre objekter ikke faller gjennom risten. Risten er dimensjonert for kulekrav på Ø15mm. Holder seg rett i de selv de tøffeste forhold. Anti-skli effekt grunnet snojern og serratering. Meget god levetid, selv i ubehandlet kvalitet. Mulighet for veldig lange bærestaver. Risten passer ypperlig som dreneringsrist for bl.a lastebiler og truck.



Spesifikasjoner

Avstand mellom bærestaver (Ma)	41.4 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	101.6 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Offshore og marine



Relaterte produkter

Bunnklips

Toppklips

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
6100	1000	25	3	Varmgalvanisert	Lagervare	F906560101
6100	1000	30	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906570101