



Antislip Traptreden 33/33

Staal 240 YP

Het standaard assortiment persrooster traptreden van PcP is groot. Veel verschillende maaswijdten, materialen en kartelingen zijn verkrijgbaar. Persrooster treden met vierkante of rechthoekige mazen betekent dat de afstanden tussen de horizontale- en verticale strippen vierkanten of rechthoeken vormen, bij onze voorraad treden is dit 33 x 33 mm.

Staan de door u gezochte afmetingen en/of materiaalsoorten niet tussen onze standaard afmetingen?

Neem dan eens contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave.



Specificaties

Afstand tussen draagstaven (Ma)	33 mm
Afstand tussen vulstaven (Mc)	33 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
1000	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900320101
1200	240	20	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	F900330101
500	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900340101
600	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900350101
700	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900360101
800	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900370101
900	240	20	Thermisch verzinkt	Vorraadartikel	F900380101