



Gitterrist 33/11

Stål 240 YP

Fremstilles i standardstørrelser eller efter specialmål. Afstanden mellem bærestavene er 33 mm og 11 mm mellem fyldstave. Gitterriste 33/11 overholder 15 mm kuglekrav i henhold til EN ISO 14122-2. Der kan tilkøbes et fastgørelsesbeslag for montering til konstruktionen.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	74 %
Afstand mellem bærestave (Ma)	33 mm
Afstand mellem fyldstave (Mc)	11 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 15 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Udvalgte projekter

Lillebæltsbroen - Offentlige adgangsveje og afskærmning

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Kantstål (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
300	1000	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202050101
400	800	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202060101
400	1000	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F202080101
500	800	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F202090101
500	1200	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F202120101
500	1500	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	På forespørgsel	F202130101
600	800	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202140101
600	1000	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202150101
600	1200	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202160101
600	1500	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202170101
500	1000	20	2	20x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202110101
750	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202180101
1000	1000	25	2	25x3	Varmgalvaniseret	Lagervare	F202190101