



Stufe 30/30

Stahl 240 YP

SP Gitterroststufen mit dem gedrillten Vierkantstarr werden im Gegensatz zu den EP-Gitterroststufen geschweißt statt gepresst. Sie haben eine Maschenweite von 38/34 mm haben auch die rutschhemmende Antrittskante. Sie werden in Feuerverzinkt verkauft.



Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
1000	240	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908230101
1000	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908240101
1000	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908250101
1200	240	40	Feuerverzinkt DIN 1461	F908360101
1200	270	40	Feuerverzinkt DIN 1461	F908370101
1200	305	40	Feuerverzinkt DIN 1461	F908380101
600	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908450101
800	240	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908550101
800	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908560101
800	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908570101
600	240	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908430101