



Stufe 30/10

Stahl 240 YP

EP Gitterroststufen Maschenweite 30/10 mm haben einen Tragstab von 30/2 mm, 30/3 mm oder 40/3 mm. Sie feuerverzinkt und haben eine rutschhemmende Antrittskante.



Technische Daten

Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Gerade Treppen

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
1000	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908190101
1000	240	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908200101
1000	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908220101
1200	240	40	Feuerverzinkt DIN 1461	F908320101
1200	270	40	Feuerverzinkt DIN 1461	F908330101
800	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908510101
800	240	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908520101
800	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908530101
900	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908580101
900	305	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908600101
600	270	30	Feuerverzinkt DIN 1461	F908420101