



Panel 02

Rostfritt stål AISI 304

OPTIMO 02-paneler ger bättre halkskydd och väger mindre än gallerdurk. 02-paneler i rostfritt stål (AISI 304) används i krävande miljöer där bra halkskydd och god dränering är av stor vikt. Panelerna kan även användas till trappsteg eller svetsas samman till durkar. Vi lagerför standardstorlekar, med kort leveranstid.



Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Raka trappor

Relaterade produkter

Steg 02

Lättdurk 02

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
3000	150	45	2	Obehandlad	C010114100p
3000	200	45	2	Obehandlad	C010124100p
3000	225	45	2	Obehandlad	C010134100p
3000	250	45	2	Obehandlad	C010144100p
3000	275	45	2	Obehandlad	C010154100p
3000	300	45	2	Obehandlad	C010164100p
3000	50	33	2	Obehandlad	C010174100p
3000	62	33	2	Obehandlad	C010184100p
3000	75	33	2	Obehandlad	C010194100p
3000	87	33	2	Obehandlad	C010204100p
3000	100	33	2	Obehandlad	C010214100p
3000	112	33	2	Obehandlad	C010224100p
3000	125	33	2	Obehandlad	C010234100p
3000	137	33	2	Obehandlad	C010244100p
3000	150	33	2	Obehandlad	C010254100p
3000	200	33	2	Obehandlad	C010264100p

Andra tillgängliga material

Stål 240 YP



Product name
OPTIMO Plank O2