



Antislip Profielen Oyster

Staal 240 YP

De nieuwe gepatenteerde CUBE® rooster collectie is een gloednieuw alternatief voor de traditionele 33 x 33 maasroosters – ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door het Deense PcP. De PcP CUBE® roosters combineren design, kwaliteit en veiligheid en kunnen worden toegepast in alle industrieën waar de 33x33 roosters vandaag de dag worden gebruikt. De CUBE® is een geperforeerd maasrooster dat licht gewicht en hoge sterkte combineert en is een geschikte en kostenefficiënte oplossing voor de bouw en industrie waar roosters en trapreden nodig zijn.



Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	50-56 %
Geponste gaten	Oyster - ø6,5 mm
Afvoergaten	34x34 mm
Matrix antislipgaten	43,5 x 43,5 mm
Draagvermogen	1,5 kN / 200 x 200 mm volgens NEN-EN 14122
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Gerelateerde cases

Onderhoudsbordessen - Heathrow Park - London, Engeland
Looppaden en onderhoudsbordessen - Air BP tankstation voor vliegtuig brandstof - Dals Långed, Zweden

Gerelateerde producten





Veiligheidsrooster Oyster
Traptrede Oyster

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per stuk meter (kg)	Gewicht per stuk m² (kg)	Max. vrije overspanning (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
4000	200	42	2	3,5	19,6	1400	Onbehandeld	Voorraadartikel	C050000100
4000	240	42	2	4	18,5	1400	Onbehandeld		C050030100
4000	333	42	2	5	17,1	1200	Onbehandeld	Voorraadartikel	C050090100
4000	415	42	2	6	16,3	900	Onbehandeld		C050150100
4000	500	42	2	7	15,8	800	Onbehandeld	Voorraadartikel	C050210100

Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal AISI 304



PcP

Product name
CUBE Plank Oyster