

Blechprofile K

Stahl 240 YP

Passendes Paneel zu der Spindeltreppe Typ K. Das Paneel wird in roh unbehandelt geliefert und kann so nach Ihren Wunsch geschweißt werden. Die Paneele sind rutschhemmend nach Bewertungsgruppe R10/V10 und hat eine Lochung von Ø14/9 mm.



Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rutschemmung | R10 = 19° > Neigung > 10° nach DIN 51130 |
| Verdrängungsraum | V10 nach DIN 51130 |
| Luftstrom | 9 % |
| Lochungen | 14 mm |
| Entwässerungslöcher | 9 mm |
| C-C Teilung | 50 x 50 mm |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C |

Geeignete Anwendungsbereiche

Zugangssteg und Wartungsbühnen

Verwandte Produkte

Spindelstufe K

Standardabmessungen

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Materialstärke (mm) | Oberflächenbehandlung | Artikelnr. |
|---------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 3000 | 150 | 45 | 3 | roh-unbehandelt | C039000100p |
| 3000 | 200 | 47 | 3 | roh-unbehandelt | C039010100p |

