

Leitersprosse 02

Stahl 240 YP

Unserer Leitersprossen mit der patentierten Typ 02 Oberfläche aus Stahl sind rutschhemmend und wasserdurchlässig. Wir bieten diese in drei verschiedenen großen Abmessungen an, so können Sie diese auf Ihr Wunschmaß schneiden und weiterverarbeiten. Die Sprossen werden roh-unbehandelt geliefert.



Technische Daten

Rutschemmung	R13 = Neigung >35° nach DIN 51130
Verdrängungsraum	V10 nach DIN 51130
Luftstrom	20-25 %
Lochungen	9 mm
Entwässerungslochungen	5 mm
C-C Teilung	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geeignete Anwendungsbereiche

Standardabmessungen

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Materialstärke (mm)	Oberflächenbehandlung	Artikelnr.
400	30	30	2	roh-unbehandelt	F140000100
400	30	30	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F140000101
500	30	30	2	roh-unbehandelt	F140010100
500	30	30	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F140010101
2100	30	30	2	roh-unbehandelt	F140020100
2100	30	30	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F140020101
2100	25	32	2	roh-unbehandelt	F140040100
2100	25	32	2	Feuerverzinkt DIN 1461	F140040101
400	30	25	2	roh-unbehandelt	F140110100

Andere verfügbare Materialien

Aluminium 3005-16 H66

Edelstahl AISI 304 (V2a-1.4301)

Edelstahl AISI 316L (V4a-1.4404)