

Stigetrin 02

Stål 240 YP

Stigetrin til lejdere og stiger med hældning fra 75° til 90°. Klassificeret i højeste skridsikkerhedsklasse R13 i henhold til DIN 51130. Optrækshuller og drænhullerne sørger for at bortlede vand, så overfladen fremtræder tør og skridsikker. Stigetrinene lagerføres i længder af 2100 mm eller fabrikeres efter mål, med eller uden endeudskæringer, eller indbuk.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Stiger

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
400	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140000100
500	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140010100
2100	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140020100
2100	25	32	2	Ubehandlet	Lagervare	F140040100

Andre tilgængelige materialer

Aluminium 3005-16 H66
Rustfri stål AISI 304
Rustfri stål AISI 316L