



Trin panel ACHIL VISUAL 02

Aluminium 3005-16 H66



image coming soon

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Flange design	Achil [b]
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm iht. EN ISO 14122

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
600	150	46	2,5	Ubehandlet	På forespørgsel	C211006100
600	150	46	2,5	Vasket	På forespørgsel	C211006160
600	200	46	2,5	Ubehandlet	På forespørgsel	C211016100
600	200	46	2,5	Vasket	På forespørgsel	C211016160
525	225	46	2,5	Ubehandlet	På forespørgsel	C211026100
525	225	46	2,5	Vasket	På forespørgsel	C211026160
600	225	46	2,5	Ubehandlet	På forespørgsel	C211036100
600	225	46	2,5	Vasket	På forespørgsel	C211036160
800	225	58	2,5	Ubehandlet	På forespørgsel	C211046100
800	225	58	2,5	Vasket	På forespørgsel	C211046160