



Gitterrist m/Vinkel 33/11

Stål 240YP

Gitterrist med vinkel brukes i drain renner eller andre smale renner uten mulighet for oppleggsvinkler. Vinkelen er sveiset til risten ut på hver langside. Lagerføres i galvanisert



image coming soon

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	76 %
Avstand mellom bærestaver (Ma)	33 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	11 mm
Kulekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 15 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
295	295	20	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F203190101
395	395	20	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F203200101
395	395	20	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F203210101
295	295	20	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F203230101
97	999	20	3	Varmgalvanisert	Lagervare	F203340101
97	499	20	3	Varmgalvanisert	Lagervare	F203350101