

Peldaño Industrial ASN 33/33

Hierro 240 YP

Peldaño de cuadrícula estándar 33x33 mm. Fabricado en acero 240 YP y se puede entregar sin tratamiento o galvanizado en caliente según EN 1461. Disponemos de varios tamaños estándar en stock, pero también podemos fabricar peldaños a medida. Los peldaños con cuadrícula se pueden ajustar en longitud, ancho y alto y con diferentes opciones para el tamaño de la malla. También ofrecemos la posibilidad de producirlos con pletinas portantes y separadoras dentadas o aserradas. El peldaño tiene laterales con agujeros para atornillar.



Especificaciones

Directrices PTV	25-35 Moderate Slip Potential
PTV Seco promedio	60
PTV Mojado promedio	25
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	88 %
Distancia entre pletinas portantes (Ma)	33 mm
Distancia entre pletinas transversales (Mc)	33 mm
Capacidad de carga	1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Tratamiento	Peso (kg)	En almacen / En stock	Número de artículo
900	270	30	Galv	5,80	Según pedido	F260000101
1000	270	30	Galv	6,38	Según pedido	F260010101
1000	300	30	Galv	7,09	Según pedido	F260030101

Ancho (Pw) (mm)	Altura total (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
270		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

