



Trin Industri ASN 33/33

Stål 240 YP

Standard gittertrin med 33x33 masker. Fremstillet i stål 240 YP og kan leveres ubehandlet eller varmgalvaniseret i henhold til EN 1461. Vi har flere standardstørrelser på lager, men kan også fremstille gittertrin efter forespørgsel. Gittertrin kan tilpasses i længden, bredden og højden og med forskellige muligheder for maskestørrelse. Endvidere kan vi supplere bære- og fyldstave med savtakker (serrateret) for at åbne større skridsikkerhed. Ståltrinnet er monteret endeplader med bolthuller for nem montering på trappevangerne.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	88 %
Afstand mellem bærestave (Ma)	33 mm
Afstand mellem fyldstave (Mc)	33 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm iht. EN ISO 14122
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	Overfladebehandling	Vægt (kg)	Lagerstatus	Varenr.
900	270	30	Varmgalvaniseret	5,80	På forespørgsel	F260000101
1000	270	30	Varmgalvaniseret	6,38	På forespørgsel	F260010101
1000	300	30	Varmgalvaniseret	7,09	På forespørgsel	F260030101

Dimensioner på endeplade

Bredde (Pw) (mm)	Total højde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
270		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

