


Veiligheidsrooster 03

Staal

Ø14 mm omhoog geponste- en Ø8,5 mm afwateringsgaten met een vierkant patroon uit materiaal van 3mm dik, geven het profiel een buitengewone sterkte/gewicht verhouding. Toegepast in alle soorten industrieën waar antislip en sterkte vereist is.



Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Zwaarlast Roosters

Accessoires

Rooster klemmen universeel UNI ø8

Rooster klemmen universeel UNI ø6

Gerelateerde producten


Antislip Profielen O3

Rooster klemmen universeel UNI ø8

Rooster klemmen universeel UNI ø6

Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66



PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3