



Tramex Futura, Press-lock 33/33

Hierro 240 YP

Rejillas de tramex doble pletina de alta resistencia para tráfico pesado. Nuestra rejilla estándar de acero galvanizado tiene un espesor mínimo de material de 3 mm, garantizando una gran capacidad de carga y se pueden utilizar como rampas, vías de acceso y plataformas. Fabricamos rejillas en varias dimensiones y diseños, adaptándonos a sus proyectos.



Especificaciones

Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Área libre	85 %
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Remate (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
300	1000	40	2	40x3	Galv	Según pedido	F202550101
400	1000	40	2	40x3	Galv	Según pedido	F202570101
400	500	40	3	40x3	Galv	Según pedido	F202620101
400	1000	40	3	40x3	Galv	Artículo de stock	F202630101
500	1000	40	3	40x3	Galv	Artículo de stock	F202650101
300	1000	40	5	40x5	Galv	Según pedido	F202660101
400	1000	50	3	50x3	Galv	Artículo de stock	F202700101
500	1000	50	3	50x3	Galv	Artículo de stock	F202720101
300	1000	50	5	50x5	Galv	Según pedido	F202740101
400	1000	50	5	50x5	Galv	Según pedido	F202760101
500	1000	50	5	50x5	Galv	Artículo de stock	F202780101
300	1000	40	3	40x3	Galv	Artículo de stock	F202610101