



# Peldaño B- CUBE Oyster

## Hierro 240 YP

Los peldaños CUBE® tienen una alta relación resistencia / peso, optimizando el material para ser un modelo competitivo. Cuanto mayor sea la dirección portante, mayor será el ahorro de peso en comparación con los peldaños tramex tradicionales. Los peldaños CUBE® están fabricados con abocardados Oyster entre las mallas para una óptima resistencia al deslizamiento. Los peldaños CUBE® se recomiendan en la mayoría de los edificios e industrias.



### Especificaciones

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Directrices PTV                      | 36+ Low Slip Potential                   |
| PTV Seco promedio                    | 104                                      |
| PTV Mojado promedio                  | 70                                       |
| Capacidad antideslizante             | R13 = slope >35° según DIN 51130         |
| Espaciado                            | V10 según DIN 51130                      |
| Área libre                           | 50-56 %                                  |
| Agujeros abocardados                 | Oyster - ø6,5 mm                         |
| Agujeros de drenaje                  | 34x34 mm                                 |
| Distancia entre centros              | 43,5 x 43,5 mm                           |
| Capacidad de carga                   | 1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C                                   |

### Aplicaciones



Casos destacados

Related products

Panel Oyster

Rejilla Oyster

Productos estandard

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento     | Peso (kg) | En almacen / En stock | Número de artículo |
|------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 800        | 240        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180000100         |
| 800        | 240        | 42          | 2                         | Galv            | 4,48      | Artículo de stock     | F180000101         |
| 900        | 240        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180010100         |
| 900        | 240        | 42          | 2                         | Galv            | 4,99      | Artículo de stock     | F180010101         |
| 1000       | 240        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180020100         |
| 1000       | 240        | 42          | 2                         | Galv            | 5,50      | Artículo de stock     | F180020101         |
| 600        | 240        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Según pedido          | F180050100         |
| 800        | 270        | 47          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180100100         |
| 800        | 270        | 47          | 2                         | Galv            | 4,81      | Artículo de stock     | F180100101         |
| 900        | 270        | 47          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180110100         |
| 900        | 270        | 47          | 2                         | Galv            | 5,35      | Artículo de stock     | F180110101         |
| 1000       | 270        | 47          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180120100         |
| 1000       | 270        | 47          | 2                         | Galv            | 5,89      | Artículo de stock     | F180120101         |
| 800        | 305        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180200100         |
| 800        | 305        | 42          | 2                         | Galv            | 5,21      | Artículo de stock     | F180200101         |
| 900        | 305        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180210100         |
| 900        | 305        | 42          | 2                         | Galv            | 5,79      | Artículo de stock     | F180210101         |
| 1000       | 305        | 42          | 2                         | Sin tratamiento |           | Artículo de stock     | F180220100         |
| 1000       | 305        | 42          | 2                         | Galv            | 6,37      | Artículo de stock     | F180220101         |

| Ancho (Pw) (mm) | Altura total (Ht) (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) |
|-----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 240             | 74                     | 35     | 15     | 13     | 13     | 20     | 120    |
| 270             | 74                     | 35     | 15     | 13     | 13     | 20     | 150    |
| 305             | 74                     | 35     | 15     | 13     | 13     | 20     | 180    |

