



# Peldaño ACHIL 02

Aluminio 3005-16 H66



## Especificaciones

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Directrices PTV          | 36+ Low Slip Potential                   |
| PTV Seco promedio        | 66                                       |
| PTV Mojado promedio      | 50                                       |
| Capacidad antideslizante | R13 = slope >35° según DIN 51130         |
| Espaciado                | V10 según DIN 51130                      |
| Tipo de pliegue          | Achil [ b ]                              |
| Área libre               | 20-25 %                                  |
| Agujeros abocardados     | 9 mm                                     |
| Agujeros de drenaje      | 5 mm                                     |
| Distancia entre centros  | 25 x 25 mm                               |
| Capacidad de carga       | 1,5 kN / 100 x 100 mm según EN ISO 14122 |

## Aplicaciones

Related products

Rejilla 02

Productos estandard

| Largo<br>(mm) | Ancho<br>(mm) | Altura<br>(mm) | Espesor del material<br>(mm) | Tratamiento     | En almacen / En stock | Número de artículo |
|---------------|---------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 600           | 200           | 58             | 2,5                          | Sin tratamiento | Artículo de stock     | F100796100         |

Otros materiales disponibles

Hierro 240 YP

