

# Peldaño de gato 02

## Hierro 240 YP

Peldaño de gato para escaleras verticales con inclinación de 75° a 90°. Clasificado en la clase de seguridad antideslizante más alta R13 según DIN 51130. Los orificios abocardados y de drenaje garantizan que el agua se disidita para que la superficie se quede seca y antideslizante. Los peldaños de gato se almacenarán en longitudes de 2100 mm o se fabricarán a medida, con o sin cortes en los extremos.



### Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	62
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Aplicaciones

## Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
400	30	30	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F140000100
500	30	30	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F140010100
2100	30	30	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F140020100

## Otros materiales disponibles

Aluminio 3005-16 H66

AISI 304

AISI 316