

# Stigetrinn 02

## Stål 240YP

Stigetrinn til ledere og stiger med helling fra 75° til 90°.  
Klassifisert i øverste sklisikkerhetsklasse R13 i henhold til DIN 51130.  
Opptrekks- og dreneringshullene sørger for å lede bort vand slik at overflaten fremstår tørr og sklisikker. Stigetrinnene kan lages etter mål.



### Spesifikasjoner

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sklisikkerhet            | R13 = helning >35° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm                | 20-25 %                           |
| Oppressede hull          | 9 mm                              |
| Dreneringshull           | 5 mm                              |
| C-C mønster              | 25 x 25 mm                        |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                            |

### Egnede bruksområder

Standard dimensjoner

| Lengde<br>(mm) | Bredde<br>(mm) | Høyde<br>(mm) | Tykkelse<br>(mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus    | Artikkelnr. |
|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 400            | 30             | 30            | 2                | Ubehandlet          | På forespørsel | F140000100  |
| 400            | 30             | 30            | 2                | Varmgalvanisert     | På forespørsel | F140000101  |
| 500            | 30             | 30            | 2                | Ubehandlet          | På forespørsel | F140010100  |
| 500            | 30             | 30            | 2                | Varmgalvanisert     | Lagervare      | F140010101  |
| 2100           | 30             | 30            | 2                | Ubehandlet          | Lagervare      | F140020100  |
| 2100           | 30             | 30            | 2                | Varmgalvanisert     | På forespørsel | F140020101  |
| 2100           | 25             | 32            | 2                | Ubehandlet          | På forespørsel | F140040100  |
| 2100           | 25             | 32            | 2                | Varmgalvanisert     | På forespørsel | F140040101  |
| 400            | 30             | 25            | 2                | Ubehandlet          |                | F140110100  |

Andre tilgjengelige materialer

|                                  |
|----------------------------------|
| Aluminium 3005-16 H66            |
| Rustfritt stål AISI 304          |
| Rustfritt syrefast stål AISI 316 |