



# Trinn The Original, Press-sveist 33/22

## Stål 240YP

Kvalitets gittertrinn i pressveiset kvalitet. Når en pressveiser rister får man enda sterkere produkt. Trinnene leveres med endeplater med hull for bolting i vanger.



### Spesifikasjoner

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Sklisikkerhet                  | R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm                      | 85 %                                   |
| Avstand mellom bærestaver (Ma) | 33 mm                                  |
| Avstand mellom fyllstaver (Mc) | 22 mm                                  |

### Egnede bruksområder

Rettløpstrapper



**Standard dimensjoner**

| Lengde<br>(mm) | Bredde<br>(mm) | Høyde<br>(mm) | Artikkelnr. |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 150            | 500            | 20            | E23007155S  |
| 150            | 600            | 20            | E23007156S  |
| 250            | 1000           | 20            | E23007251S  |
| 250            | 700            | 20            | E23007257S  |
| 250            | 800            | 20            | E23007258S  |
| 250            | 900            | 20            | E23007259S  |
| 300            | 1000           | 20            | E23007301S  |
| 300            | 1200           | 33            | E23007302S  |
| 300            | 1500           | 20            | E23007305S  |