



Gallerdurk Futura, Press-durk 33/33

Stål 240 YP



Specifikationer

Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	85 %
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Utvalda kundcase

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Kantstål (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
400	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202210101
500	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202220101
500	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202230101
500	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202240101
600	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202250101
600	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202260101
600	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202270101
700	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202280101
700	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202290101
700	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202300101
750	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202310101
750	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202330101
800	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202340101
800	800	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202350101
800	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202360101
800	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202370101
900	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202380101
900	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202390101
900	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202400101
1000	500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202410101
1000	600	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202420101
1000	800	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202430101
1000	1200	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202450101
300	1000	30	2	30x3	Obehandlad	F202530100
300	500	40	2	30x3	Obehandlad	F202540100
750	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202320101
1000	1000	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202440101
1000	1500	25	2	25x3	Varmförsinkad	F202460101
300	1000	30	2	30x3	Varmförsinkad	F202530101