



Le type O2 en inox est utilisé dans tous les secteurs de l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique où les qualités antidérapantes et une résistance exceptionnelle par rapport au poids sont des impératifs. Les profils PcP de type O2 se caractérisent par les trous de dia 9 mm tournés vers le haut et les trous de dia 5 mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 2 mm. Les profils type O2 peuvent être soudés ensemble puis rebordés pour former un caillebotis.

Disponibles en longueurs standard mais aussi coupés à mesure



### Spécifications

|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriété antidérapante                    | R13 = slope >35° conformément à DIN 51130                                                                         |
| Passage d'air                              | 20-25 %                                                                                                           |
| Trous emboutis                             | 9 mm                                                                                                              |
| Trous de drainage                          | 5 mm                                                                                                              |
| Entraxe des perforations                   | 25 x 25 mm                                                                                                        |
| Exigences technique passage de la bille de | 15 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>20 mm conformément à EN ISO 14122-2<br>35 mm conformément à EN ISO 14122-2 |

### Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance  
Escaliers droits

Produits connexes

Dimensions standard

| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Épaisseur<br>(mm) | Traitement de surface |                  | No. d'article |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 3000             | 150             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010114100p   |
| 3000             | 200             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010124100p   |
| 3000             | 225             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010134100p   |
| 3000             | 250             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010144100p   |
| 3000             | 275             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010154100p   |
| 3000             | 300             | 45              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010164100p   |
| 3000             | 50              | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010174100p   |
| 3000             | 62              | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010184100p   |
| 3000             | 75              | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010194100p   |
| 3000             | 87              | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010204100p   |
| 3000             | 100             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010214100p   |
| 3000             | 112             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010224100p   |
| 3000             | 125             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010234100p   |
| 3000             | 137             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010244100p   |
| 3000             | 150             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010254100p   |
| 3000             | 200             | 33              | 2                 | Non traité            | Article en stock | C010264100p   |

Autres matériaux disponibles

Acier 240 YP



Product name  
OPTIMO Plank O2