

Stigetrinn 02

Stål 240YP

Stigetrinn til ledere og stiger med helling fra 75° til 90°. Klassifisert i øverste sklisikkerhetsklasse R13 i henhold til DIN 51130. Opptrekks- og dreneringshullene sørger for å lede bort vand slik at overflaten fremstår tørr og sklisikker. Stigetrinnene kan lages etter mål.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	30	30	2	Ubehandlet	På forespørsel	F140000100
400	30	30	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F140000101
500	30	30	2	Ubehandlet	På forespørsel	F140010100
500	30	30	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F140010101
2100	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140020100
2100	30	30	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F140020101
2100	25	32	2	Ubehandlet	På forespørsel	F140040100
2100	25	32	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F140040101
400	30	25	2	Ubehandlet		F140110100

Andre tilgjengelige materialer

Aluminium 3005-16 H66
Rustfritt stål AISI 304
Rustfritt syrefast stål AISI 316