



# Pressveist Offshorerist SP-S Ma 34,3/Mc 101,6

## S235JR

Offshore rister er spesielt utviklet for bruk innen offshore industrien. Ett eller to snojern er plassert mellom bærestavene for å redusere avstanden mellom disse. Ved å halvere avstanden mellom bærestavene forhindrer man at verktøy eller andre objekter ikke faller gjennom risten. Risten er dimensjonert for kulekrav på Ø15mm. Holder seg rett i de selv de tøffeste forhold. Anti-skli effekt grunnet snojern og serratering. Meget god levetid, selv i ubehandlet kvalitet. Mulighet for veldig lange bærestaver. Risten passer ypperlig som dreneringsrist for bl.a lastebiler og truck. Ristene lagerføres i matter på 6,1x1 meter og kan bestilles på spesialmål med og uten sparkekant. Vi lagerfører festemateriell for rister.



### Spesifikasjoner

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Avstand mellom bærestaver (Ma) | 34.3 mm                   |
| Avstand mellom fyllstaver (Mc) | 101.6 mm                  |
| Kulekrav                       | 15 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur       | 550 °C                    |

### Egnede bruksområder

Offshore og marine

Relaterte produkter

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Tilbehør Topplips 34mm                         |
| Pressveiset offshore trinn SP-S Ma34,3/Mc101,6 |

Standard dimensjoner

| Lengde<br>(mm) | Bredde<br>(mm) | Høyde<br>(mm) | Tykkelse<br>(mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. |
|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 6100           | 1000           | 30            | 5                | Ubehandlet          | Lagervare   | F906580101  |
| 6100           | 1000           | 25            | 5                | Varmgalvanisert     | Lagervare   | F906600101  |
| 6100           | 1000           | 30            | 5                | Varmgalvanisert     | Lagervare   | F906610101  |
| 6100           | 1000           | 35            | 5                | Varmgalvanisert     | Lagervare   | F906620101  |