

Panel O2

Rustfritt stål AISI 304

Høyere sklisikkerhet enn tradisjonelle snøjernsriste og gitterriste. Paneler O2 i rustfritt stål brukes i mange forskjellige industrier og bygninger hvor det stilles krav om rustfritt materiale, og et høyt nivå av sklisikkerhet og drenering. Vi tilbyr standard paneler som kan sendes fra oss innen 1 uke etter bestilling, eller kundetilpassede løsninger som f.eks rister eller trappetrinn



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Rettløpstrapper

Relaterte produkter

Trinn 02

Rist 02

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
3000	150	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010114100p
3000	200	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010124100p
3000	225	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010134100p
3000	250	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010144100p
3000	275	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010154100p
3000	300	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010164100p
3000	50	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010174100p
3000	62	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010184100p
3000	75	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010194100p
3000	87	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010204100p
3000	100	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010214100p
3000	112	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010224100p
3000	125	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010234100p
3000	137	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010244100p
3000	150	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010254100p
3000	200	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	C010264100p

Andre tilgjengelige materialer

Stål 240 YP



PcP

Product name
OPTIMO Plank O2