

# Kooiladder Profiel 02

## Staal 240 YP

Kooiladder profielen type 02™ worden geproduceerd conform Europese codes en standaards. PcP antislip profielen type 02™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering en worden bij voorkeur gebruikt in gebouwen en in de industrie. De oppervlakte van type 02™ bestaat uit  $\varnothing 9$  mm omhoog geponste gaten en  $\varnothing 5$  mm geponste gaten voor de afwatering. De dicht bij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halffabricaten garanderen een snelle levering.

Kooiladder profiel type 02 is uitermate geschikt om hier zelf een (kooi)ladder mee te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten op de door u gewenste maat te laten maken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
400	30	30	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F140000100
500	30	30	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F140010100
2100	30	30	2	Onbehandeld	Voorraadartikel	F140020100

## Andere beschikbare materialen

---

Aluminium 3005-16 H66

---

Roestvaststaal AISI 304

---

Roestvaststaal AISI 316

---