


# Veiligheidsrooster 03

## Staal

ø14 mm omhoog geponste- en ø8,5 mm afwateringsgaten met een vierkant patroon uit materiaal van 3mm dik, geven het profiel een buitengewone sterkte/gewicht verhouding. Toegepast in alle soorten industrieën waar antislip en sterkte vereist is.



### Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Zwaarlast Roosters

## **Accessoires**

---

Rooster Klem UNI ø8

---

Rooster Klem UNI ø6

---

## **Gerelateerde producten**

---

Antislip Profielen 03

---

Rooster Klem UNI ø8

---

Rooster Klem UNI ø6


---

## **Andere beschikbare materialen**

---

Aluminium 3005-16 H66

---



**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3