



Pressveist Offshorerist SP-S Ma 34,3/Mc 101,6

S235JR

Offshore rister er spesielt utviklet for bruk innen offshore industrien. Ett eller to snojern er plassert mellom bærestavene for å redusere avstanden mellom disse. Ved å halvere avstanden mellom bærestavene forhindrer man at verktøy eller andre objekter ikke faller gjennom risten. Risten er dimensjonert for kulekrav på Ø15mm. Holder seg rett i de selv de tøffeste forhold. Anti-skli effekt grunnet snojern og serratering. Meget god levetid, selv i ubehandlet kvalitet. Mulighet for veldig lange bærestaver. Risten passer ypperlig som dreneringsrist for bl.a lastebiler og truck. Ristene lagerføres i matter på 6,1x1 meter og kan bestilles på spesialmål med og uten sparkekant. Vi lagerfører festemateriell for rister.



Spesifikasjoner

Avstand mellom bærestaver (Ma)	34.3 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	101.6 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Offshore og marine

Relaterte produkter

Tilbehør Topklips 34mm

Pressveiset offshore trinn SP-S Ma34,3/Mc101,6

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
6100	1000	30	5	Ubehandlet	Lagervare	F906580101
6100	1000	25	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906600101
6100	1000	30	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906610101
6100	1000	35	5	Varmgalvanisert	Lagervare	F906620101