

Trin G

Stål 240 YP

Anvendes ofte i vådrum og er kendetegnet ved den buffeleret overflade med huller for dræning eller gummipropper. Vælges trappetrin G med gummipropper får man en skridsikker overflade - også med bare fødder. Produceret i henhold til gældende Eurocodes, standarder og normer og PcP. har standard trin på lager for dag-til-dag levering. Vi projekterer ofte specialløsninger, hvor vores automatiserede produktionsapparat sikrer trappetrin til konkurrencedygtige priser. Vores specialister indenfor trappetrin sidder klar til at rådgive dig om din næste løsning.



Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle	
Friareal	~0 %
C-C grid	50 x 50 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper
Byggeri - Svømmerhaller, bade og kontor (rustfri)

Relaterede produkter

Panel G

Rist G

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
800	200	46	3	Ubehandlet	På forespørgsel	F160030100
900	200	46	3	Ubehandlet	På forespørgsel	F160040100
1000	200	46	3	Ubehandlet	På forespørgsel	F160050100
800	250	44	3	Ubehandlet	Lagervare	F160070100
1000	250	44	3	Ubehandlet	Lagervare	F160090100

Dimensioner på endeplade

Bredde (Pw) (mm)	Total højde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
250		50	15	13	13	17	142

