



# Trin panel Oyster

## Stål 240 YP

CUBE®-trin paneler har et bedre styrke/vægt forhold end traditionelle gitterristetrin, hvilket vil sige, at styrken bevares, mens vægten reduceres. CUBE®-trin paneler fremstilles med Oyster-optræk mellem maskerne for optimal skridsikkerhed. CUBE®-trin paneler anbefales i de fleste byggerier og industrier, specielt hvor der stilles krav til høj luft-/væskegennemstrømning. Trin panelerne kan afkortes til ønskede størrelse og kan enten svejdes direkte på vangerne eller monteres med endstykker for påboltning.



### Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Flange design	Intet indbuk [ I ] Hælafviser [ V ]
Optrækshuller	Oyster - serrateret $\varnothing 6,5$ mm
Drænhuller	34x34 mm
C-C grid	43,5 x 43,5 mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

## Udvalgte projekter

Vedligeholdelsesplatform og trapper - Air BP jet fuel station - Dals-Långed, Sverige

## Tilbehør

Endestykke

## Relaterede produkter

Panel Oyster

Rist Oyster

Trin Oyster

Endestykke

## Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
4000	240	42	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050300100
4000	270	42	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050310100
4000	305	42	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C050320100