

Antislip Profielen 02

Roestvaststaal AISI 316

Halffabricaat type 02™ in RVS 316 worden geproduceerd conform Europese codes en standaards. PcP antislip profielen type 02™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering. De RVS variant wordt bij voorkeur gebruikt in voeding- en genotmiddelen industrie waar hygiëne en afvoercapaciteit van groot belang is maar ook in de scheepvaart met zijn zoutwater bestendige eigenschappen.

De oppervlakte van type 02™ bestaat uit $\varnothing 9$ mm omhoog geponste gaten en $\varnothing 5$ mm geperste gaten voor de afwatering. De dichtbij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halffabricaten garanderen een snelle levering.

Antislip profielen type 02 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

| | |
|----------------------|--|
| Antislip perforatie | R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130 |
| Luchtstroom | 20-25 % |
| Geponste gaten | 9 mm |
| Afvoergaten | 5 mm |
| Matrix antislipgaten | 25 x 25 mm |
| Ballproof | 15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |

Gerelateerde cases

Uitzichtplatform - Causeway Coast, Engeland

Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | | Item nummer |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 3000 | 200 | 45 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010124200p |
| 3000 | 62 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010184200p |
| 3000 | 75 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010194200p |
| 3000 | 100 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010214200p |
| 3000 | 125 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010234200p |
| 3000 | 150 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010254200p |
| 3000 | 50 | 33 | 2 | Onbehandeld | Op aanvraag | C010174200p |



PcP

Product name
OPTIMO Plank O2