



Tilbehør samleramme med anker Ramme med anker

Stål 240YP

Ramme med innstøpingsanker til fotskrape-, industri- og kjørestørke rister.

Innstøpte rammer for støping av dreneringsrister i nivå. Rammene har påsveisede innstøpte ankere.

Vinkelstål: De innstøpte rammene leveres som standard med vinkelstål: 30x15x3 mm eller 45x20x3 mm, men kan også spesialtilpasses.

Materiale: Dreneringsrister og rammer leveres som standard i stål S240, men kan også produseres i andre materialer på forespørsel.

Overflatebehandling: Som standard er dreneringsrister og rammer varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461 2009, men de kan leveres med andre overflatebehandlinger.

Rister kan støpes direkte i betong, men hvis de utsettes for høye belastninger, anbefales det å plassere ristene i rammer som støpes inn i betongen. På denne måten skader ikke ristene betongen. Rammedelene, som består av langsgående stykker og endestykker, leveres som standard med påsveisede støpeankere.

Mål: Standardstørrelser for endestykker fra 215x260 til 520x260 mm. Standardstørrelser fra langsgående stykker fra 500 til 2000 mm.

Vinkelstål: 35x35x5, 45x45x5, 55x55x6 mm.

Materiale: Rammedelene leveres som standard i stål 37-2, men produseres også på forespørsel i rustfritt stål 1.4301 og 1.4404.

Overflatebehandling: Rammedelene er varmgalvanisert i henhold til DS/EN ISO 1461 2009, men de kan også leveres med andre overflatebehandlinger eller ubehandlet.

Spesialstørrelser: Kontakt oss for ytterligere informasjon om alternativer og priser.



Relaterte produkter

Gitterrist The Original, Press-sveist 33/33

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Lagerstatus	Artikkelnr.
500		På forespørsel	E19435005G
1000		På forespørsel	E19435010G
1500		På forespørsel	E19435015G
2000		På forespørsel	E19435020G
215	260	På forespørsel	E19435226G
260	315	På forespørsel	E19435326G
330	330	Lagervare	E26428333G
340	340	På forespørsel	E26443334G