

Antislip Profielen 02

Roestvaststaal AISI 316

Halffabricaat type 02™ in RVS 316 worden geproduceerd conform Europese codes en standaards. PcP antislip profielen type 02™ kenmerken zich o.a. door antislip en afwatering. De RVS variant wordt bij voorkeur gebruikt in voeding- en genotmiddelen industrie waar hygiëne en afvoercapaciteit van groot belang is maar ook in de scheepvaart met zijn zoutwater bestendige eigenschappen.

De oppervlakte van type 02™ bestaat uit $\varnothing 9$ mm omhoog geponste gaten en $\varnothing 5$ mm geperste gaten voor de afwatering. De dichtbij elkaar staande gaten leveren een antislip oppervlakte en een optimale gewicht/sterkte verhouding op. Onze grote voorraad halffabricaten garanderen een snelle levering.

Antislip profielen type 02 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Gerelateerde cases

Uitzichtplatform - Causeway Coast, Engeland

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010124200p
3000	62	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010184200p
3000	75	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010194200p
3000	100	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010214200p
3000	125	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010234200p
3000	150	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010254200p
3000	50	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C010174200p



PcP

Product name
OPTIMO Plank O2