



# Antislip Profielen STAR

## Staal 240 YP

Halfabricaten Type S zijn geschikt voor offshore faciliteiten. Ze worden gekenmerkt door grote gekartelde gaten en worden toegepast daar waar extreme afwatering en antislip eigenschappen vereist zijn. Type S halfabricaten worden bijvoorbeeld gebruikt als offshore treden in jachthaven, scheeps- en visserijfaciliteiten. PcP. offshore halfabricaten worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards. Halfabricaat type S is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren. Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip perforatie	R11 = 27° > hellingshoek > 19° volgens DIN 51130
Luchtstroom	25-27 %
Geponste gaten	21 mm
Afvoergaten	21 mm
Matrix antislipgaten	50 x 40 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

## Gerelateerde producten

---

Veiligheidsrooster STAR

---

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	250	34	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C034040100p
3000	200	36	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C034050100p
3000	100	35	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C034060100p
3000	150	34	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C034030100p

## Andere beschikbare materialen

---

Roestvaststaal AISI 304

---