OPTIMO

Antislip Profielen US

Aluminium 3005-16 H66

Antislip profiel type US is zeer geschikt voor gebruik waar vocht en vuil veel voorkomen.

Het antislip oppervlak loopt door tot aan de rand en is voorzien van een speciale vertanding met de scherpte van een "haaientand". Aangezien in veel gevallen de types O2 en O3 uitstekend te blijken voldoen, raden wij u aan voor het maken van uw keuze contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Let op: beperkt op voorraad en te produceren vanaf 50 lengtes



Specificaties

Antislip perforatie	R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Gerelateerde cases

Aluminium bordessen voor kieptrailers - Duitsland

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster US

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3060	180	48	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C030076100p
3060	240	48	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C030086100p
3060	300	48	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C030096100p
3060	360	48	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C030106100p