OPTIMO

Panel US

Hierro



Especificaciones

Capacidad antideslizante	R12 = 35° > slope > 27° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	42 - 55 %
Agujeros abocardados	48 x 14 mm
Agujeros de drenaje	ellipse 48 x 14 mm
Distancia entre centros	60 x 26 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciónes

PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Related products

Rejilla US

Productos estandard

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
3048	120	48	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C030000100p
3048	180	48	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C030010100p
3048	240	48	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C030020100p
3048	300	48	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C030030100p
3048	360	48	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	C030040100p
3048	420	48	2	Sin tratamiento	Según pedido	C030050100p